

Tips und Hinweise für den Fahrzeughalter

- Vor dem Einbau des **TWIN-TEC**-Systems ist das Fahrzeug mit mindestens zwei Tankfüllungen bleifreiem Benzin zu fahren. Auch der Reservekanister ist mit bleifreiem Benzin zu füllen.
- Nach der Montage des **TWIN-TEC**-Systems darf das Fahrzeug nur mit bleifreiem Benzin gefahren werden.
- Achten Sie darauf, daß die „Bleifrei“-Aufkleber gut sichtbar an der Innenseite der Tankklappe sowie auf dem Reservekanister angebracht sind.
- Vermeiden Sie folgende Betriebszustände:
 - Die Zündung darf nicht ausgeschaltet werden, wenn das Fahrzeug mit eingelegtem Gang rollt.
 - Bei Fehlzündungen, Leistungsabfall sowie unrundem Motorlauf ist die Fahrgeschwindigkeit zu vermindern. Die Störung sollte in der nächsten Werkstatt beseitigt werden.
 - Längere Anlaßversuche durch Anschieben oder Abschleppen sind zu unterlassen. Starthilfekabel verwenden.
- Führen Sie die ABE und die Motoreinstellanweisung immer mit den Fahrzeugpapieren mit.

ACHTUNG:

**Da die TWIN-TEC-Systeme ohne
LAMBDA-Regelung
ausgestattet sind, ist die AU
im einjährigen Rhythmus
durchzuführen!**